



Seit 1872

STACKE

S I C H E R H E I T M I T S Y S T E M

Deposit-Systeme



STACKE Cashdrop ecco

Abgebildet in „stand alone“, lieferbar auch in „inwall“. Die weiterentwickelte, preisgünstige Compact-Version mit Bedienerführung und Eingabe über 15" Touchscreen, unter Verzicht auf Safebag-Ausgabe und Leerkassetten-Rückgabe. Funktionsablauf und Software unverändert zu Cashdrop, Win7. Zertifikat nach EN 1143-2, Widerstandsgrad N III



STACKE Cashdrop deposit system - stand-alone

„Design Touchscreen“, freistehend, Bedienerführung und Eingabe über 10" Touchscreen, online-fähig, mit Safebag-Identifikation durch RF/ID Chip, mit Safebag-Ausgabe



STACKE-Cashdrop Deposit-System inwall, Touchscreen, Wandeinbau-Version, Bedienerführung und Eingabe über 10"-Touchscreen, onlinefähig, mit Safebag-Identifikation durch RF/ID-Chip, mit Safebag-Ausgabe

Option: Leerkassetten-Automat für 30 Stahlkassetten (48 Kunststoffkassetten)

Leistungsbeschreibung für alle Systeme:

Anwender:	Banken, in SB-Zonen, Einkaufszentren
Software:	Touchscreen: C 3,0 TS Win7
Identifikation:	EC/Kundenkarte, über Kartenleser
Bedienerführung:	über Touchscreen
Funktions-/Manipulationsicherheit:	Integrales System von Lichtschranken, Netzteil mit USV
Dokumentationen:	Belegausgabe, Transaktionsprotokolle
Einrichtung:	Schottwand mit Führung und Filzmatte. Optional: AVT-Wertbehälter
Zertifikat:	VDS-geprüft und zertifiziert nach der Depositsystem-Norm EN 1143-2, Widerstandsgrade: N II, N III



STACKE-Cashdrop ecco, stand alone

Die preisgünstige Compact-Version, mit Bedienungsführung und Eingabe über 15" touchscreen
Software: win 7, Zertifikat nach EN 1143-2, N III.



STACKE-Cashsafe, Einwurf-Deposit-Tresor für Banknoten in Umschlägen und Safebags

CASHSAFE XXL FS frontservice
(Einwurf über Frontseite des Tresors)
CASHSAFE XXL RS rearservice
(Einwurf über Rückseite des Tresors)

optional:	AVT-Wertbehälter oder Transportbox
Zertifikat:	VDS-geprüft und zertifiziert nach der Depositsystem-Norm EN 1143-2, Widerstandsgrade: D II, D III



AVT - Automatisch Verschießbarer Transportbehälter aus Aluminium in Leichtbauweise

Einsatz:	STACKE-Cashdrop, STACKE-Cashsafe
Funktion:	Aufnahme- und Transportbehältnis mit Safebag/Noteneinwurf, das bei Entnahme aus dem Wertschutzschrank automatisch verschließt und innen verriegelt. Mit Griff, auf Gleitschienen, auch plombierbar, geeignet für den Einsatz eines ATS-Systems



STACKE-KE „Kassetten-Einwurf“ vorzugsweise für Safebags max. 260 x 260 x 45 mm (b x t x h); Trommelschacht 65 x 270 x 298 mm (h x b x t); Wertschutzschrank EL 50.140 C + EL 80.140 C

Anwender:	Banken, Filialisten, Tankstellen
außen:	975 x 550 x 530 mm (h x b x t)
Gesamthöhe:	1.310 mm
Volumen:	140 l
Gewicht:	640 kg



STACKE-Indrop Deposit-System inwall, Wandeinbau-Version

Anwender:	Filialisten, Einkaufszentren
Software:	D 1.2 KH
Identifikation:	Über RF/ID-Chip in Einwurftaschen, berührungslos
Betriebsablauf:	Nach Identifikation Schieberbetätigung von Hand, der Abwurf erfolgt motorisch. Zwei Lichtschranken sichern und begleiten den Transport in den Wertschutzschrank. Den jeweiligen Betriebszustand signalisieren optisch 3 LED-Lampen, zusätzlich akustische Signale.
Safebags:	max. 45 x 130 x 210 mm
	Dokumentation/Transaktionsprotokolle, auch Online-Betrieb möglich.